



30 kg
Polipropilen
torba

ALÇI PLAKA YAPIŐTIRICI ALÇISI

Alçı plaka ve benzeri malzemelerin duvar yüzeyine kaplaması yapılırken kullanılan, alçı esaslı özel bir yapıştırıcı alçısıdır.

Alçı plakaların mevcut duvar yüzeylerine kaplama yapılmasında, polistren malzemeler, mineral yünlerin ve yalıtımlı levhalarının duvar ve diğer yapı bileşenlerine yapıştırılmasında, duvar-tavan birleşim yerlerindeki boşlukların doldurulmasında kullanılan özel bir yapı malzemesidir.

Uyarılar

- Karışımın su/alçı oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması dökülmelere, çatlamalara ve mukavemet düşüklüğüne neden olabilir.
- Çok sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamlarda yapılacak uygulamalar sonucunda dökülmeler, çatlamlar ve mukavemet kayıpları görülebilir.

Özellikleri

- Kuwetli yapışma özelliğine sahiptir.
- Donma sonrasında mukavemeti hızla artar.
- Uygulamada kolaylık sağlar.
- Bakteri, küf veya mantar oluşturmaz.
- Nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam sağlar.

Yüzey Hazırlığı

- Yapıştırma yüzeyi toz ve tutunmayı önleyici maddelerden temizlenmelidir.
- Çok kuru ve emici yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Brüt beton ve benzeri yüzeyler kaplama öncesi çentiklenmeli ya da aderans artırıcı bir astar ile kaplanmalıdır.

Kullanım Alanları

- Binaların iç duvar yüzeylerinde (tuğla duvar, gazbeton, brüt beton vb... yüzeylerde) alçı plaka ve benzeri malzemelerin kaplamasının yapıldığı tüm yüzeylerde kullanılır.



Tüketim

Yaklaşık, 5 kg/m²



Depolama

Kuru ortamda ambalajı açılmadan palet üstünde depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.



Standartlar

TS EN 13963'e uygundur